

常温クラック補修材

# KKシール

## ■特長

- ① ひび割れや目地への浸透性に優れています。
- ② ゴム改質アスファルトの特性により、硬化後の付着性・追従性に優れており、防水性に効果を発揮します。
- ③ 硬化状況を確認して、早期に交通解放ができます。
- ④ 常温で使用できるため、施工が簡単で、かつ安全にできます。
- ⑤ 使用後は、キャップを閉めれば長期保存ができます。

## ■用途

- ① 既設舗装のひび割れ補修
- ② 目地充鎮
- ③ 小規模な防水処理

## ■使用方法

ご使用前に本製品をよく振って混ぜてください。

目地/亀裂部に入った異物や残留物をすべて取り除き、本製品を注入します。

施工後は乾燥した状態を保ち自然に、製品を硬化させてください。

本製品は容器から直接目地に注入していただけます。

## ■基本的な用途

本製品は、常温注入式の目地材として

製品1本につき幅1cm,深さ1cm,長さ36cmのアスファルトおよび  
コンクリート表面にご使用いただけます。(比重1.0t/m<sup>3</sup>)

## ■温度に関する注意

製品の凍結や直射日光を避けてください。

## ■使用上の留意点

硬化材など皮膚についたときは、石けんでよく洗い落としてください。

硬化材の飲み込みや、蒸気を吸い込んだときは中毒を起こす場合がありますので十分注意してください。

また、室内などで取り扱う際には、換気を行ってください。

本製品は、用途以外には使用しないでください。